

**ZETTEX**

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET**Chain Gel****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.comwww.zettex.com**Description du produit**

Zettex Chaingel est un lubrifiant universel et un spray pour chaînes performant. Zettex Chaingel est sans résine et non acide, non nocif pour la peau, anticorrosif et résistant à l'eau. Forme un film lubrifiant actif, permanent et flexible. Le produit a une consistance liquide à sa sortie du spray et se solidifie entre les parties à lubrifier.

Matériau

Graisse complètement synthétique

Caractéristiques du produit

- Très large spectre d'application
- Forte adhérence
- Pouvoir de pénétration exceptionnel
- Repousse la poussière
- N'attaque pas le substrat

Processing

Pour le graissage des essieux, des pignons, des roulements, des bandes de transport, des outils à air comprimé, des chaînes, des appareils de levage, des serrures, des outils, des mécanismes d'entraînement, des câbles, des bielles, des vis sans fin, des manchons de serrage etc.

Traitement

Éliminer le gel superflu à l'aide du Nettoyant Profi Zettex.

Conditionnement

Aérosol 500 ml

Couleur

Transparent/Jaune

Recommandations de sécurité

Voir la fiche d'information sécurité

Caractéristiques	Spécification
Odeur	paraffine
Changement d'état/Point d'ébullition	env. 60
Densité g/ml (20°C)	env. 0,818 DIN 51757
Pression de vapeur mbar (20°C)	n.b.
Viscosité mPas (20°C)	<10 dynamique
Valeur pH non dilué (20°C)	non mesuré DIN 19261
Valeur pH dilué 1% (20°C)	non mesurable
Température d'auto-inflammation	250 °C DIN 51794

Seuils d'explosion % vol minimal	n.b. DIN 51649
Seuils d'explosion % vol maximal	n.n. DIN 51649
Solubilité dans l'eau (20°C)	20 mg/l