

**ZETTEX**

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET

MS Polymer 80 Strongbond

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Description du produit

Zettex MS Polymer 80 est une colle universelle et masticage de construction pour le collage Presque toutes type de matériau, sauf PE et PP. Zettex MS Polymer 80 a un champ d'application très large et peut être appliqué sur presque toutes sous-couche. Zettex MS Polymer 80 est extrêmement forte et flexible et en conséquent est apte pour le collage des éléments dans les secteurs aéronautique, automotive et offshore.

Matériau

Polymères MS

Caractéristiques du produit

- Élasticité durable.
- Haute absorption des vibrations acoustiques.
- Séchage rapide de 4 mm par 24 heures et ne se retraits pas.
- Haute résistance mécanique.
- Antifongique et bactériostatique.
- Sans isocyanates, solvants et silicones.

Applications

Pour le collage de tout type de métaux, bois, EPDM, plomb, zinc, cuivre, miroirs, pierre, polystyrène, matière plastic, béton et de pierre naturelle.

Conditionnement

Chaussette 290 ml

Couleur

Noir. D'autres couleurs à livrer sur demande.

Recommandations de sureté

Voir la fiche de données de sécurité.

Caractéristiques	Spécification
Dureté	80 Shore A
Séchage à coeur	4 mm en 24 heures
Température de traitement	+5°C à +40°C
Allongement à cassure	350%
Viscosité	1000 m/p par sec
Étanchéité g/ml	1,70
Résistance thermique	-40°C à +90°C
Tension de traction	4,0 n/mm ²